DØRSKJEMA

ID		ID-01	ID-02	ID-03	ID-04	ID-05	ID-06	ID-07	ID-08	ID-09
Slagretning		H (2)	H (3)	V (1)	V (1)	H (1)	V (1)	H (1)	V (5)	H (1)
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Tilhørende rom		101 (2)	101 (3)	101 (1)	101 (1)	101 (1)	101 (1)	101 (1)	101 (5)	101 (1)
Antall		2	3	1	1	1	1	1	5	1
Rev. ID		<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Endringsnr.										
										
Størrelse	**B=**	990	990	990	1 090	1 690	1 690	1 090	1 090	990
	H=	2 090	2 090	2 090	2 090	2 190	2 190	2 190	2 190	2 090
Brannkrav		E30-CSa	E30-Sa	E30-Sa	E30-Sa	E30-Sa	E30-CSa	E30-Sa	E30-Sa	-
Lydkrav		-	-	-	-	-	-	-	-	-
U-verdi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funksjon		Trapperom, rømningsdører	2 stk BK og 1 stk personalrom (døren til personalrom er rømningsdør)	HC-WC til korridor og garderobe	Teknisk rom, rømningsdør	Fellesstue, rømningsdør	Korridor	Entre leilighet til korridor	Entre leilighet til korridor	Garderobe til personalrom
Terskel		Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Ingen
Glass		-	-	-	-	Personsikkerhetsglass begge sider	Personsikkerhetsglass begge sider	Personsikkerhetsglass begge sider	Personsikkerhetsglass begge sider	-
Glassareal		0,000	0,000	0,000	0,000	2,283	2,283	0,151	0,151	0,000
Hengsler		Minst 4 stk.	Minst 4 stk.	Minst 4 stk.	Minst 4 stk.	Minst 4 stk., begge sider	Minst 4 stk., begge sider	Minst 4 stk	Minst 4 stk	Minst 4 stk.
Karm		Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK
Dørblad		Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK
Sparkeplate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Låsskasse		Dørautomatikk, må avklares med entreprenøren og BH.	-	-	-	-	-	-	-	-
Håndtak		Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17
Tilleggslås										
Anmerkning		Dørautomatikk, terskelhøyde inntil 15mm, fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Terskelhøyde inntil 15mm. Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Terskelhøyde inntil 15mm, fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Terskelhøyde inntil 15mm, fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Terskelhøyde inntil 15mm, fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860. Glassfelt skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende vindu. Må avklares med ARK.	Terskelhøyde inntil 15mm, fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860. Glassfelt skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende vindu. Må avklares med ARK.	Terskelhøyde inntil 15mm, personsikkerhetsglass begge sider. Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Terskelhøyde inntil 15mm, personsikkerhetsglass begge sider. Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860

DØRSKJEMA

ID		ID-10	ID-11	ID-12	ID-13	ID-14	ID-15	ID-16	ID-S01	ID-S02
Slagretning		V (1)	V (1)	V (1)	H (1)	H (9)	V (6)	H (5)	(9)	(1)
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Pocket	Pocket
Tilhørende rom		101 (1)	101 (1)	101 (1)	101 (1)	106 (9)	101 (5), 106 (1)	106 (5)	101 (7), 106 (2)	106 (1)
Antall		1	1	1	1	9	6	5	9	1
Rev. ID		<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Endringsnr.										
										
Størrelse	**B=**	990	990	990	990	890	890	890	890	890
	H=	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
Brannkrav		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lydkrav		-	-	-	-	-	-	-	-	-
U-verdi									-	-
Funksjon		Hvilerom	Bad til Garderobe	HC-WC til garderobe	Kontor	Garderobe	Garderobe	Bad	Skyvedør	Bad
Terskel		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	-	-
Glass		-	-	-	Personsikkerhetsglass begge sider	-	-	-	-	-
Glassareal		0,000	0,000	0,000	1,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Hengsler		Minst 4 stk.	Minst 4 stk.	Minst 4 stk.	Minst 4 stk.	Minst 3 stk.	Minst 3 stk.	Minst 3 stk.		
Karm		Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. RAL farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK	Trekarm, ferdig malt fra fabrikk. NCS farge avtales med ARK
Dørblad		Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK	Kompakt dør med laminat overflate. NCS farge avtales med ARK
Sparkeplate		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Låsskasse		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Håndtak		Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Håndtak som tillater full lysåpning. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Håndtak som tillater full lysåpning. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17
Tilleggslås										
Anmerkning		Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860, dør til våtrom	Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860. Glassfelt skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende vindu. Må avklares med ARK.	Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860	Fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860, dør til våtrom	Fri bredde på minimum 760	Fri bredde på minimum 760, dør til våtrom.

DØRSKJEMA

ID		YD-01	YD-02	YD-03	YD-04	YD-05	YDP-01
Slagretning		V (6)	H (1)	H (1)	V (1)	V (1)	(6)
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	---
Tilhørende rom		(6)	(1)	(1)	(1)	(1)	(6)
Antall		6	1	1	1	1	6
Rev. ID		<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Endringsnr.							
							
Størrelse	**B=**	1 090	1 090	1 490	1 590	1 090	1 200
	H=	2 190	2 190	2 590	2 190	2 090	2 100
Brannkrav		-	-	-	-	E30-Sa	-
Lydkrav		-	-	-	-	-	-
U-verdi		0,8 W/m2K	0,8 W/m2K			0,8 W/m2K	1,3 W/m2K
Funksjon		Utadstilende terrasse- /balkongdør, 3 stk. i 1.etasje er rømningsdører	Utadstilående terrasse- /balkongdør	Hovedinnngangsdør, rømningsdør	Korridor til terrasse, rømningsdør	Fellesbod	Bod
Terskel		Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	Avfaset anslags terskel	-
Glass		Personsikkerhetsglass begge sider, glass lystransmisjon 70%, G-faktor 0,45	Personsikkerhetsglass begge sder, glass lystransmisjon 70%, G-faktor 0,45	Personsikkerhetsglass, nederste felt, begge sder, glass lystransmisjon 70%, G-faktor 0,45	Personsikkerhetsglass begge sder, glass lystransmisjon 70%, G-faktor 0,45	-	-
Glassareal		1,508	1,508	2,327	2,097	0,000	-
Hengsler		Minst 4 stk	Minst 4 stk	Minst 4 stk., begge sider	Minst 4 stk., begge sider	Minst 4 stk	-
Karm		Aluminiumsbeslått trekarm med glass, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Aluminiumsbeslått trekarm med glass, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Aluminiumskarm med glass, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Aluminiumsbeslått trekarm med glass, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Aluminiumsbeslått trekarm, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Rulleport, overflate / design avtales med ARK
Dørblad		Aluminiumsbeslått treramme med glass, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Aluminiumsbeslått treramme med glass, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Aluminiumblader med glass, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Aluminiumsbeslått trekarm med glass, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Aluminiumsbeslått treramme, valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK	Rulleport med korrosjonsfri stål. Valgfri RAL (utside), valgfri NCS eller UV-bestandig lakk (innside), avtales med ARK
Sparkeplate		-	-	Sparkeplate begge sider. I samme RAL-farge som dør			
Låsskasse		-	-	Dørautomatikk, må avklares med entreprenøren og BH.	-	-	Portautomatikk må avklares med entreprenøren og BH.
Håndtak		Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	Rustfritt, børstet stål. Plasseres med betjeningshøyde iht. TEK 17	
Tilleggslås							
Anmerkning		Terskelhøyde inntil 15mm	Terskelhøyde inntil 15mm	Terskelhøyde inntil 15mm, dørautomatikk, fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860.Glassfelt skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende vindu. Må avklares med ARK.	Terskelhøyde inntil 15mm, fri bredde ved 90 graders åpningsvinkel på minimum 860.Glassfelt skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende vindu. Må avklares med ARK.	Terskelhøyde inntil 15mm	Minnimum fri bredde 1180 mm, Portautomatikk

Akkustiskrapport, energirapport og byggningsfysikk premissrapport var ikke inkludert i prosjektet.
De må leveres i videre prosjektering.
Det kan innebære endringer.

Rev	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr	Godkj

Fase:
Anbudstegninger

Rambøll
Kystveien 2, 4841 Arendal

RAMBØLL

Arendal kommune

Marisberg bofellesskap

Innerdør- og ytterdørskjema

Prosjektnummer: 378021116
Tegner: FSSARD
Kontroll: TED
Dokumentansvarlig: JUPR
Marisbergtoppen, Færvik 4818
Gnr./Bnr.: 205/895
Dato: 06.07.2026

Bygg | Kompleks | Etasje | Fag | System | Type | Løpenr | Revisjon:
XX A 200 61 001

Målestokk: 1:1
Format: A1

Filsøk: 378021116 Marisberg_AC27