































































VINDUSKJEMA																		
ID	V-01	V-02	V-03	V-04	V-05	V-06	V-07	V-08	V-09	V-10	V-11	V-12	V-13	V-14	V-15	V-16	V-17	
Antall	36	18	4	2	8	2	2	2	2	4	2	1	1	1	2	1	2	
																		
Størrelse	B= 1 290 H= 1 890	790 1 890	2 090 2 090	790 2 090	2 490 2 090	790 2 090	1 200 2 100	1 290 2 490	1 290 2 090	1 990 1 890	1 990 1 970	1 190 2 390	2 390 2 390	1 190 2 660	2 390 2 660	1 190 1 190	2 390 1 190	
Brannkrav	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Lydkrav																		
U-verdi	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	
Funksjon																		
Glassareal	2,094	0,981	3,834	1,097	4,704	1,341	2,102	2,801	2,330	3,339	3,489	2,456	5,189	2,747	5,804	1,162	2,456	
Tilleggsås																		
Anmerkning																		
Opningstype	Fast glass (36)	Toppsving (18)	Fast glass (4)	Toppsving (2)	Fast glass (8)	Fast glass (2)	Fast glass (2)	Fast glass (2)	Fast glass (2)	Fast glass (4)	Fast glass (2)	Fast glass (1)	Fast glass (1)	Fast glass (1)	Fast glass (2)	Fast glass (1)	Fast glass (2)	
Opningstype nedre del		Fast glass		Fast glass														
Opningstype side	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Bytte / nye																		
Beskrivelse																		

VINDUSKJEMA																				
ID	V-18	V-19	V-20	V-21	V-22	V-23	V-24	V-25	V-26	V-27	V-28	V-29	V-30	V-31	V-32	V-33	V-34	V-35	V-36	V-37
Antall	1	19	8	3	2	3	1	5	2	8	11	1	1	1	3	2	3	10	4	1
																				
Størrelse	B= 1 890 H= 2 060	1 290 1 890	790 1 890	1 290 1 890	1 290 1 490	790 1 490	790 1 490	390 2 090	1 290 1 890	990 1 190	690 590	1 390 1 190	490 1 190	490 1 190	1 290 1 190	1 090 590	990 590	1 390 1 490	1 990 1 490	690 1 290
Brannkrav	EI 60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	EI 60	EI 60	---	---	---	---	---	---	---
Lydkrav																				
U-verdi	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K
Funksjon																				
Glassareal	3,464	2,094	0,981	1,770	1,623	0,750	0,934	0,505	2,094	0,726	0,164	1,378	0,407	0,272	1,054	0,397	0,354	1,505	2,284	0,515
Tilleggsås																				
Anmerkning																				
Opningstype	Fast glass (1)	Fast glass (19)	Toppsving (8)	Toppsving (3)	Fast glass (2)	Toppsving (3)	Fast glass (1)	Fast glass (5)	Fast glass (2)	Toppsving (8)	Toppsving (11)	Fast glass (1)	Fast glass (1)	Toppsving (1)	Toppsving (3)	Drei-kipp (2)	Drei-kipp (3)	Toppsving (10)	Toppsving (4)	Toppsving (1)
Opningstype nedre del			Fast glass	Fast glass		Fast glass	Fast glass													
Opningstype side	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Fast glass	---
Bytte / nye										Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende	Erstatte eksisterende
Beskrivelse																				

VINDUSKJEMA																	
ID	V-38	V-39	V-40	V-41	V-42	V-43	V-44	V-45	V-46	V-47	V-48	V-49	V-50	V-51	V-52	V-loft	
Antall	3	15	1	3	1	2	1	2	3	20	1	2	1	2	1	1	
																	
Størrelse	B= 1 990 H= 1 490	1 490 1 290	1 290 1 290	1 190 1 290	1 390 1 290	1 690 1 290	1 190 1 490	790 2 190	2 490 2 190	890 590	390 590	490 1 190	490 1 190	1 390 1 190	990 1 190	890 590	
Brannkrav	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	EI 60	EW 60	EI 60	---	---	
Lydkrav																	
U-verdi	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	≤0,8 W/m²K	
Funksjon																	
Glassareal	2,017	1,378	1,162	1,054	1,270	1,593	1,485	1,354	4,647	0,372	0,133	0,407	0,407	1,378	0,814	0,000	

Vindu inne											
ID	IV-01	IV-02	IV-03	IV-04	IV-05	IV-06	IV-07	IV-08	IV-08	IV-09	IV-10
Antall	4	2	2	1	8	1	1	1	1	2	1
											
Størrelse	B= 1 990 H= 2 290	2 590 2 290	890 2 290	1 490 2 390	1 590 2 290	590 2 290	790 2 290	790 2 090	990 2 290	1 390 2 290	1 290 1 190
Brannkrav	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Lydkrav											
U-verdi											
Funksjon											
Tilleggsås											
Anmerkning											
Opningstype	Fast glass (4)	Fast glass (2)	Fast glass (2)	Fast glass (1)	Fast glass (8)	Fast glass (1)	Fast glass (1)	Fast glass (1)	Fast glass (1)	Fast glass (2)	Fast glass (1)
Opningstype nedre del											
Opningstype side	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Bytte / nye											
Beskrivelse											

MERKNAD:

- Entreprenør må ta kontroll mål på eksisterende vindusopninger og tilpasse nytt klimaskall

- Opningsvindu med solskjerming skal slå innover

- Brann og akustikkkrav, sjå egne dokument

- Vindufargar skal vere i samsvar med material- og fargeplan

F01	28-08-2026	For anskaffelse			
Rev.	Dato	Beskrivelse	Inngid	leid	torson
			Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsparten beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i annen utstilling enn formålet herfor.					
Oppdragsgiver			Målestokk (Sjå side A2 format)		
Ullensvang kommune					
Tilskriver			A2		
Ullensvang kommune					
Prosjekt					
Bråvølltunet - Ny sjukeheim Kinsarvik					
Tegningsnavn					
Vindusskjema					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon
ARKITEKTUR - HARDANGER		52501940	A60-00-03		F01