3

OPPBYGNING YTTERVEGG
Utvendig panel 19mm
36x48mm lekt
23x48mm sløyfe
9mm GU
198mm bindingsverk, ubrennbar isol. 0,035W/m²K
0,2 mm dampsperre
48x48mm bindingsverk, ubrennbar isol. 0,035W/m²K
Innvendig panel / veggplater (se veggbehandlingsplan)

Svillmembran føres opp på innside av GU plate forbi skjøten mellom GU og fuktbestandig plate.
Svillmembran klemmes godt mellom mur og svill.

Dampsperre klemmes.

Glidesjikt,
2 lag 0,2 mm dampsperre

Radonmembran

Dampsp. tapes

Vindsperrestrimmel tapes til vindu

Beslag tapes

Konveksjonssperre

Musband

Beslag

150

Plan 01
+22.80

min. 150 mm

Fall min. 1:50

Fuktbestandig plate

Grunnmursplate

23 36 19

20

50

Rev	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.

Oppdragsgiver: Heim kommune

Prosjekt: SolHeim barnehage

Tegningsstatus: Konkurransegrunnlag

SELBERG ARKITEKTER

Tegningsnavn: VD-01 Yttervegg mot terreng

Dato:	Tegnet av:	Kontrollert av:	Prosjektnr.:
22.05.2026	kmr	RIBFy	25019

Målestokk A2:	Tegningsnr.:	Rev.:
1:5	A.50.01.001	

Målestokk A2: 1:5
Tegningsnr.: A.50.01.001
Rev.: