

Type	ID20
Beskrivelse	Skyvedør Enkel Innfelt Glass
Bredde	1300
Høyde	2100
Brannklasse	-
Lydklasse	
Terskel	Uten terskel
Antall H / V	12
Antall	12



Type	ID21
Beskrivelse	Skyvedør Enkel Innfelt Glass
Bredde	1300
Høyde	2100
Brannklasse	-
Lydklasse	
Terskel	Uten terskel
Antall H / V	4
Antall	4



Type	ID22
Beskrivelse	Skyvedør Enkel Innfelt
Bredde	1600
Høyde	2100
Brannklasse	-
Lydklasse	
Terskel	Uten terskel
Antall H / V	2
Antall	2



Type	ID23
Beskrivelse	Enfløyet
Bredde	990
Høyde	2090
Brannklasse	
Lydklasse	
Terskel	Ingen Terskel
Antall H / V	3H/3V
Antall	6



Type	ID24
Beskrivelse	Tofløyet
Bredde	1990
Høyde	2090
Brannklasse	EI30-Sa
Lydklasse	dB43
Terskel	Skrådd hardvedterskel
Antall H / V	0H/1V
Antall	1



Type	ID25 glassfelt
Beskrivelse	Tofløyet Ulik
Bredde	1790
Høyde	2090
Brannklasse	EI30-Sa
Lydklasse	dB33
Terskel	Skrådd hardvedterskel
Antall H / V	1H/1V
Antall	2



Type	ID26
Beskrivelse	Enfløyet
Bredde	990
Høyde	2090
Brannklasse	
Lydklasse	
Terskel	Ingen Terskel
Antall H / V	0H/1V
Antall	1



Type	ID30
Beskrivelse	Enfløyet
Bredde	790
Høyde	2090
Brannklasse	EI30-Sa
Lydklasse	
Terskel	Skrådd hardvedterskel
Antall H / V	0H/1V
Antall	1



Type	ID31
Beskrivelse	Skyvedør Enkel Innfelt
Bredde	1000
Høyde	2100
Brannklasse	-
Lydklasse	
Terskel	Uten terskel
Antall H / V	1
Antall	1

Alle dører og glassfelt skal ha sikkerhetsglass (laminert) iht. gjeldende NS3510 - bruksområde C1 barnehage, og skal folieres for å unngå personskader.
Innerdører utføres som massiv dør med fargesatt høytrykks-laminat overflate, glassfelt og fargesatt plast endelister - det skal medregnes at flere ulike farger skal kunne benyttes.
Karm, foring og gerikt i kvistfri heltre leveres ferdig hvitlasert og matt lakkert. Tettfelt på nedre del av glassfelt har samme overflate som karm.

Dører uten brann- eller lydklasse skal generelt være terskelfrie. Av hensyn til rullestoltilgjengelighet skal det i størst mulig grad benyttes rullestolstilpasset skrådd hardvedterskel alt. gummiterskel med slepelist på alle dører (der lyd- og/eller brannkrav skal tilfredsstilles).

Det gjøres oppmerksom på at utseende og finish på komplette systemvegger, innvendige vinduer og innerdører skal samkjøres – dette må vies spesiell oppmerksomhet hvis totalentreprenør benytter ulike leverandører. Særlig viktig er dette for dører i systemvegger og separate innerdører, disse skal ha samme utseende og finish hvis ulike leverandører benyttes.

Alle dører der barn oppholder seg skal ha klemsikring. Klemsikring skal ikke være av typen utenpåliggende, men av typen som er integrert langs karm.
Dører plassert i våtrom skal være egnet for dette.

Iht. TEK 17 skal 10 M dører ha fri bredde på 0,86 m.
Åpningskraft for dør i hovedrømningsvei iht. TEK 17.

Rev	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.

Oppdragsgiver: Heim kommune

Prosjekt: SolHeim barnehage

Tegningsstatus: Konkurransegrunnlag

SELBERG ARKITEKTER

Tegningsnavn: Dørskjema 2 innerdører

Dato:	Tegnet av:	Kontrollert av:	Prosjektnr.:
22.05.2026	kmr	jw	25019

Målestokk A2:	Tegningsnr.:	Rev.:
1:50	A.61.00.01	

Målestokk A2: 1:50
Tegningsnr.: A.61.00.01
Rev.: