

Vindustype	YV01
Beskrivelse	Fastvindu1
Bredde	1590
Høyde	2090
Glassareal	2.97 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	9
Antall Rett./Sp.	5Rettv/4Speilv



Vindustype	YV02
Beskrivelse	Fastvindu1
Bredde	890
Høyde	2090
Glassareal	1.57 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	6
Antall Rett./Sp.	2Rettv/4Speilv



Vindustype	YV03
Beskrivelse	Åpningsvindu2
Bredde	1190
Høyde	1590
Glassareal	1.42 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	8
Antall Rett./Sp.	8Rettv/0Speilv



Vindustype	YV04
Beskrivelse	Fastvindu1
Bredde	1190
Høyde	2090
Glassareal	2.17 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	17
Antall Rett./Sp.	12Rettv/5Speilv



Vindustype	YV05
Beskrivelse	Fastvindu1
Bredde	1190
Høyde	2090
Glassareal	2.17 m²
Brannklasse	EI30
Lydklasse	
Antall	2
Antall Rett./Sp.	2Rettv/0Speilv



Vindustype	YV06
Beskrivelse	Vindu 2 felt med åpning oppe
Bredde	890
Høyde	2090
Glassareal	1.36 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	13
Antall Rett./Sp.	9H/4V



Vindustype	YV07
Beskrivelse	Vindu 2 felt med åpning oppe
Bredde	890
Høyde	2090
Glassareal	1.36 m²
Brannklasse	E30 i nedre felt
Lydklasse	
Antall	3
Antall Rett./Sp.	2H/1V



Vindustype	YV08
Beskrivelse	Åpningsvindu1
Bredde	890
Høyde	1590
Glassareal	1.00 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	7
Antall Rett./Sp.	2Rettv/5Speilv



Vindustype	YV09
Beskrivelse	Åpningsvindu2
Bredde	1590
Høyde	1090
Glassareal	1.28 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	5
Antall Rett./Sp.	5Rettv/0Speilv



Vindustype	YV10
Beskrivelse	Vindu 2 felt
Bredde	1590
Høyde	2090
Glassareal	2.86 m²
Brannklasse	E30 i nedre felt
Lydklasse	
Antall	3
Antall Rett./Sp.	3



Vindustype	YV11
Beskrivelse	Fastvindu1
Bredde	1590
Høyde	590
Glassareal	0.73 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	2
Antall Rett./Sp.	2Rettv/0Speilv



Vindustype	YV12
Beskrivelse	Fastvindu1
Bredde	890
Høyde	590
Glassareal	0.39 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	4
Antall Rett./Sp.	4Rettv/0Speilv



Vindustype	YV13
Beskrivelse	Fastvindu1
Bredde	1190
Høyde	590
Glassareal	0.53 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	6
Antall Rett./Sp.	5Rettv/1Speilv



Vindustype	YV14
Beskrivelse	Åpningsvindu2
Bredde	1090
Høyde	1590
Glassareal	1.28 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	10
Antall Rett./Sp.	6Rettv/4Speilv



Vindustype	YV15
Beskrivelse	Fastvindu1
Bredde	590
Høyde	1590
Glassareal	0.73 m²
Brannklasse	
Lydklasse	
Antall	6
Antall Rett./Sp.	4Rettv/2Speilv



Vindustype	YV16
Beskrivelse	Åpningsvindu1
Bredde	890
Høyde	1590
Glassareal	1.00 m²
Brannklasse	EI30
Lydklasse	
Antall	1
Antall Rett./Sp.	0Rettv/1Speilv



Vindustype	YV17
Beskrivelse	Åpningsvindu1 med vaktmesternøkkel
Bredde	890
Høyde	1590
Glassareal	1.00 m²
Brannklasse	E30
Lydklasse	
Antall	1
Antall Rett./Sp.	0Rettv/1Speilv

Yttervinduer

U-verdi: 0,8 W/(m2K)

Brannmotstand og lydkrav iht. RiBr.

Vinduer leveres med karm, ramme og glasslister i vakuumimpregnert heltre med utvendig avdekning i aluminium.

Utvendig side - brennlakkert.
Farge iht. vindusskjema

Innvendig side:
Ferdig lakkert med hvitt transparent fargepigment.

Alle vinduer med innvendig side av tre skal ha foringer utført i kvistfri heltre og ha samme overflatebehandling som beskrevet for innside karm/ramme.
Vinduer skal monteres med smalt rettkantet listverk, listverk skal ha samme overflatebehandling som innside karm/ramme/foringer.

Glass: Sikkerhetsglass iht. forskriftskrav

Åpningsbare vinduer leveres med ettgreps innadslående vindu med vipp/ dreie-funksjon.
Vridere og beslag leveres i forkrommet matt utførelse. Med vrider i høyde iht forskriftskrav.

Dryppnese og sålbenkbeslag i brennlakkert alu.

Entreprenør må være oppmerksom på at beslag ikke skal kunne kjemisk reagere med kledning og at dette således endelig avklares i detaljprosjektet.

Foliering:
Alle kollisjonsutsatte glassfelt skal markeres med foliering (iht. TEK17) valgt av arkitekt.

Rev	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.

Oppdragsgiver: Heim kommune

Prosjekt: SolHeim barnehage

Tegningsstatus: Konkurransegrunnlag

SELBERG ARKITEKTER

Tegningsnavn: Vindusskjema barnehagebygg

Dato:	Tegnet av:	Kontrollert av:	Prosjektnr.:
22.05.2026	kmr	jw	25019

Målestokk A2:	Tegningsnr.:	Rev.:
1:50	A.61.00.10	

Målestokk A2: 1:50 | Tegningsnr.: A.61.00.10 | Rev.: