

19.05.2025 13:40:57 \\RAMTBGFILE01\Oppdrag\TBG\1350049293 - Sjøverstø-Staubø\7-PROD\RIB\Modellfiler\Siste revisjon\Revit - VA-kummer\Sjøverstø - RIB-003.rvt

Bøyeliste iht. NS-EN ISO 3766				Oppdragsnummer: 1350049293				Tegningsnummer: K151				Liste nr. BL-001				Rev.					
RAMBØLL RAMBØLL NORGE AS - TØNSBERG Fjordgaten 15 Postboks 2333, N-3103 Tønsberg T +47 33 30 17 00, tonsberg@ramboll.no				Oppdragsgiver: Arendal kommune Oppdrag: Sjøverstø - Staubø				Bøyeliste - Kum VK1 - Topp- og bunnplate				Rev. av:				Rev. dato:					
												Utført av: BBMK				Utført dato: 31.01.2025					
												Ktrl av: FRVA				Ktrl dato: 05.02.2025					
												Godkj. av: TREN				Godkj. dato: 16.05.2025					
Merknader Armeringsjern: B500NC etter NS 3576-3 Nettarmering: B500NA etter NS 3576-4 Kroker innovervendt (+) og utovervendt (-): 1 = 90° 2 = 135° 3 = 180° Kroklengder: - ±1 og ±2: 10φ, men ≥ 70 mm - ±3: 5φ, men ≥ 50 mm Dordiameter: NS-EN 1992-1-1 tabell NA.8.1N.c) Kapplengder målt langs senterlinje jern				00		11		12		13		15		21		25		26		31	
				33		36		41		44		46		51		67		75		77	
Bøyeliste P1 og P3 - Kum VK1																					
Pos. nr.	Materiale	Ø	Lengde [m]	Antall	Lengde totalt [m]	Form- kode	Krok 1	Krok 2	a	b	c	d	e	h	R	Total vekt [kg]	Rev				
P101	B500NC	12	0.71	2	1.4	00			710	0	0	0	0	0	0	1.3					
P102	B500NC	12	1.61	4	6.4	00			1610	0	0	0	0	0	0	5.7					
P103	B500NC	12	2.56	34	87.0	00			2560	0	0	0	0	0	0	77.3					
P104	B500NC	12	2.72	10	27.2	00			2720	0	0	0	0	0	0	24.2					
P105	B500NC	12	3.67	14	51.4	00			3670	0	0	0	0	0	0	45.6					
P106	B500NC	12	3.97	20	79.4	00			3970	0	0	0	0	0	0	70.5					
P107	B500NC	12	1.06	8	8.5	11			330	750	0	0	0	0	0	7.5					
P108	B500NC	12	1.00	4	4.0	11			750	270	0	0	0	0	0	3.5					
P109	B500NC	12	1.02	8	8.1	11			750	290	0	0	0	0	0	7.2					
P110	B500NC	12	1.00	2	2.0	21	3	3	285	270	285	0	0	0	0	1.8					
P111	B500NC	12	1.05	4	4.2	21	3	3	280	330	280	0	0	0	0	3.7					
P112	B500NC	12	1.06	2	2.1	21	3	3	305	290	305	0	0	0	0	1.9					
P113	B500NC	12	1.24	48	59.4	21			600	80	600	0	0	0	0	52.7					
P114	B500NC	12	1.26	32	40.4	21			600	105	600	0	0	0	0	35.9					
P115	B500NC	12	1.77	40	70.8	21	3	3	750	110	750	0	0	0	0	62.8					
P116	B500NC	12	1.82	24	43.7	21	3	3	750	160	750	0	0	0	0	38.8					
P117	B500NC	12	1.13	2	2.3	21	3	3	340	290	340	0	0	0	0	2.0					
P118	B500NC	12	1.13	2	2.3	21	3	3	350	270	350	0	0	0	0	2.0					
P119	B500NC	12	1.19	4	4.8	21	3	3	350	330	350	0	0	0	0	4.2					
P120	B500NC	12	1.15	2	2.3	21	3	3	350	290	350	0	0	0	0	2.0					
P301	B500NC	12	2.00	32	64.0	00			2000	0	0	0	0	0	0	56.8					
P302	B500NC	12	2.56	32	81.9	00			2560	0	0	0	0	0	0	72.7					
P303	B500NC	12	3.67	24	88.1	00			3670	0	0	0	0	0	0	78.2					
P304	B500NC	12	0.61	6	3.6	21			270	110	270	0	0	0	0	3.2					
P305	B500NC	12	1.24	52	64.6	21			600	85	600	0	0	0	0	57.4					
P306	B500NC	12	1.27	32	40.5	21			600	110	600	0	0	0	0	36.0					
P307	B500NC	12	0.64	3	1.9	51			80	180	80	150	0	0	0	1.7					
P308	B500NC	12	0.87	3	2.6	51			110	250	110	150	0	0	0	2.3					
Grand total: 103				450	854.9											759.2					

c: fullst. vridninger
d, e: runder ender