


Målestokk: 1:25



Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall	Anmerkning
1	Kum m/forankringskonsoll i IG BET med sentrisk mannhull	2000	1	
2	Flytende ramme,kumlokk m/isolokk	650	1	Iht. VA Norm.
3	Stoppring	650	1	SJK
4	"Flette-Lise"		1	Fjernes først når asfalt legges
5	Fleksibelt kombikryss m/serviceventiler m/brannventil avstikk DN100	250	1	150X250X250X250
6	Reduksjonsflens	150 / 100	1	
7	PE krage med løsfleks	315	2	PE100 RC SDR11
8	PE krage med løsfleks	315	1	PE100 RC SDR17
9	PE krage med løsfleks	100/d125	2	PE100 RC SDR11
10	Mellomring	100 /50	1	SJK
11	Sluseventil	50	1	SJK
12	Lufteventil	50	1	AVK D-046 el.tilsv. Med alle rør og deler iht. AK VA-norm
13	Kjerneboringspakning	315	1	Type COMBI el. tilsv.
14	Kjerneboringspakning	125	1	Type COMBI el. tilsv.
15	Kjerneboringspakning	63	1	Type AK el. tilsv.
16	Spindelforlenger	970-1650	1	Ihht. VA-norm
17	Bakkekran	63	1	Kuleventil sterk type

Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall	Anmerkning
1	IG-Betongkum m/forankringskonsoll med sentrisk mannhull	1600	1	
2	Flytende ramme,kumlokk m/isolokk	650	1	lht VA Norm
3	Stoppering	650	1	
4	"Flette-Lise"		1	Fjernes først når asfalt legges
5	Bakkekran med teleskopisk spindelforlengelse	0,54–0,93 m	1	type ECO Line d20–75 mm
6	Y gren 45° - lang	50	1	PE100 SDR11 Type Isiflo sprint for plugginnførin
7	Bend	90°	1	Isiflo Sprint
8	PE rør	50		L= ca. 1 m
9	Stengeventil	50	1	PE100 SDR11
10	Union og blindplugg	50	1	Isiflo Sprint type 100
11	Rørklammer	50	2	Festes på rør/spindel og kumvegg
12	Kjerneboringspakning	50	2	Type COMBI el. tilsv.

Målestokk: 1:25



- Kumdetaljer tegninger, se H405
- Iht. VA-NORM

DNH	LLD	LLD	1350049293	revisionsbokstav	H411	0
-----	-----	-----	------------	------------------	------	---