

M=1:50

2
fjellrensk

3,5
motfyll

2,42

7,5

6

0,3

0,75

1m fra topp

minst 3m fra veikant

grøftebunn

skulder

Gruset skulder eller Ak 0-32 mm

3,0%

3,0%

3,0%

1:2

1:1,5

1:1,5

Eksist. ov.bygn

0,35

varierende bredde
min 5m

eksisterende kantsone
MÅ ikke røres!

var
Engsbekken

M=1:50

var tilpasses

0,75 rekkverksrom

1m fra fot, minst 3m fra veikant

stedlige masser

1:2

1:1,5

3,0%

3,0%

1:1,5

1,2

1,2

min. 0,35

0,75

6

0,75

2,42 grøft

0,3

1,5

1,5

avrunding

1m fra topp, minst 3m fra veikant

0 mm
- 45 mm
-105 mm
-205 mm
-805 mm

Slitelag, Agb11, 45mm
Øvre bærelag, Ag 16, 60mm
Nedre bærelag, Ak 0-32 mm, 100mm
Forsterkningslag, 600mm, Kult 22-125 mm, Forkiles med Pukk 12-22 mm
Filterlag, Fiberduk kl 4

Eksisterende kjørebaneant

Eksisterende vegrekkeverk, videreføres

Ny eiendomsgrænse

[illegible]