SIDE NORDVEST

SIDE SYDØST

HBL

HBL

8

7

6

5

4

3

2

1

U

1+1-Ø12

1+1-Ø12

1-Ø12

2-Ø12

2+2-Ø12

1-Ø12

2+2-Ø12

DENNE UTSP. KUN I AKSE 1 OG 2

FOR ARM. AV U.ETG I AKSE 1 OG 2 TEGN. NR. 7E

2Ø12 P

2Ø12 P

FOR ARMERING AV FUND. VEGGER. SE TEGNING 5-E OG 7-E

I AKSE 2,4 OG 6

I AKSE 2,4 OG 6

BALKONGSKIVE TYPE A

H = 15CM BETONG C15

BETONG C25 H=15CM

HBL

BALKONGSKIVE TYPE B

1-Ø12

2+2+2 Ø12

H1-Ø12

HBL

2-Ø12

BALKONGSKIVE TYPE C

2-Ø12

2-Ø12

AKSE	TYPE BALKONGSKIVE	
1 NV	A	FRA UETG TIL 8.ETG
1 SØ	A	" "
2 NV	C	FRA 1ETG TIL 8ETG
2 SØ	C	" "
3 NV	B	FRA 2ETG TIL 8ETG
3 SØ	B	" "
4 NV	C	FRA 2ETG TIL 8ETG
4 SØ	C	FRA 1.ETG TIL 8ETG
5 NV	B	FRA 3ETG TIL 8ETG
5 SØ	B	" "
6 NV	C	FRA 2.ETG TIL 8ETG
6 SØ	C	" "

ANM.: SKIVER.

SPKL. I, UTF. KL. B.
BETONG: C25, C15
STÅL: K550
OVERDEKNINGER:
SKIVER INNVENDIGE KONSTR.: 1.5 CM
" UTVENDIGE " : 2.0"
SØYLER INNVENDIGE KONSTR.: 3.5"
" UTVENDIGE " : 3.5"
BJELKER INNVENDIGE KONSTR.: 2.0"
" UTVENDIGE " : 3.0"
Når arm. jern føres gjennom isolasjonsfuge, må det omstøpes med 2 cm betong.

ARKIVEKSEMPLAR

OSLO BYGNINGSKONTROLL MOTTATT 5 MAR 1975

BYGNINGSKONTROLLEN I OSLO
STATISK KONTROLLERT 7.3.1975
J. Eilertsen

Ansvarshavende må påse at konstruksjonstegninger er i samsvar med approbert byggemelding og tilsvarende byggetillatelse.

BYGGESTED: VESTLI
D SYD 59
100 1.5 mfl

BYGG TYP: B81 / B90
TEGN OMFATTER: ARMERING AKSE 1,2,3,4,5,6
M/L: 1:50
DATO: 3.3.75
TEGN NR: 2
GRUPPE: H

SELVAAG-BYGG

TEGNINGENE ER NEDFOTOGRAFERT - 21 X