Bilag 1.1 - kravtabell

Kundens krav							Leverandørens besvarelse	
Krav nr.	**Produkt**	**Kapittel**	**Kravtype**	**Kravtekst**	**Verifikasjonskrav til leverandør**	**Tilleggsinformasjon**	**Leverandørens bekreftelse (ja / nei)**	**Leverandørens besvarelse:** Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved lenke til en ekstern nettside
1	Basisfartøy	Generelt	Minstekrav	Fartøyets og utrustningens kvalitet og utforming skal være av en art som gjør det egnet til politiets bruk.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
2	Basisfartøy	Generelt	Minstekrav	Fartøyet skal være beregnet for hard profesjonell bruk over lang tid. Pontong skal være forsterket i baug samt langskips for bording av fartøy og lignende.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
3	Basisfartøy	Generelt	Minstekrav	Ferdig utrustet fartøy skal tilfredsstille kravene i Forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer (12 pax-forskriften) - fartsområde 4 og større.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
4	Basisfartøy	Generelt	Minstekrav	Fartøyet skal leveres nøkkelferdig, ferdig primet og stoffet under vannlinjen, polert over.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
5	Basisfartøy	Generelt	Minstekrav	Leverandør skal levere service- og vedlikehold i garantiperioden (gjelder hovedleveransen).	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
6	Basisfartøy	Generelt	Opsjon (frivillig)	Service- og vedlikehold etter garantiperioden (gjelder hovedleveransen).	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
7	Basisfartøy	Generelt	Opsjon (frivillig)	Service- og vedlikehold på opsjonsfartøy fra levering.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
8	Basisfartøy	Generelt	Minstekrav	Leverandør skal tilby garantiordninger minimum på skrog, motorer og annet innmontert utstyr.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
9	Basisfartøy	Generell	Minstekrav	Alle beslag, håndrekker, fester, skruer og lignende, skal være av rustfritt materiale.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
10	Basisfartøy	Generell	Minstekrav	Alle slanger, kabler, ledninger, fester skal være i henhold til gjeldende krav. Gjennomføringer skal være vanntette.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
11	Basisfartøy	Generell	Minstekrav	Overføringer skal skje hydraulisk eller elektronisk.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
12	Basisfartøy	Konstruksjonskrav	Minstekrav	Fartøyet skal tilfredsstille kontruksjonskrav og egenskaper minimum i hht. Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. vedlegg 1, Grunnleggende krav A1, kostruksjonskategori B, samt modulvalg B+D, B+E eller B+F i henhold til § 17. Konstruksjonsgrunnlag og samsvarsvurderingsprosedyre skal fremgå av tilbudet. Leverandøren skal godtgjøre at valgte konstruksjonsgrunnlag og samsvarsvurdering gir tilstrekkelig sikkerhetsnivå for fartøyets tiltenkte profesjonelle og operative anvendelse. Leverandør er fri til å benytte alternativ standard så lenge tilsvarende sikkerhets- og kvalitetsnivå kan dokumenteres.	A og D1: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Tredjepartsdokumentasjon	Leverandørens bekreftelse er tilstrekkelig ved innlevering av tilbud. Tredjepartsdokumentasjon skal kun leveres av leverandør som tildeles kontrakt. Dokumentasjonen skal leveres ifm levering av fartøyet.		
13	Basisfartøy	Brannsikkerhet	Minstekrav	Fartøyet skal minimum tilfredsstille EN ISO 9094 – Small craft — Fire protection.	A og D1: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Tredjepartsdokumentasjon	Leverandørens bekreftelse er tilstrekkelig ved innlevering av tilbud. Tredjepartsdokumentasjon skal kun leveres av leverandør som tildeles kontrakt. Dokumentasjonen skal leveres ifm levering av fartøyet.		
14	Basisfartøy	Fortøyning	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med minimum 6 stk. fendere tilpasset skrogets størrelse, med fenderfester.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
15	Basisfartøy	Fortøyning	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med tilstrekkelig tauverk for å kunne fortøye fartøyet på en sikker og trygg måte	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
16	Basisfartøy	Fortøyning	Minstekrav	Fartøyet skal ha nok fortøyningsfester plassert rundt på båten til at båten kan fortøyes på en sikker måte også i krevende værforhold. Minimum tre stk. kryssholt/pullert eller lignende på hver side av båten.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			

17	Basisfartøy	Ekstreriør	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med norsk flagg og flaggholder evt. stang.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
18	Basisfartøy	Ekstreriør	Minstekrav	Hvis sambandsbøyle/mast monteres på fartøyet skal denne enkelt kunne legges ned ved behov, eksempelvis ved passering under lave broer.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
19	Basisfartøy	Skrog	Minstekrav	Fartøyet skal ha LOA på minimum 12 meter og maksimum 14,99 meter.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
20	Basisfartøy	Skrog	Minstekrav	Fartøyet skal være en RIB (Rigid Inflatable Boat), med cockpit etter nærmere kravstilte spesifikasjoner.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
21	Basisfartøy	Skrog	Minstekrav	Fartøyet skal være utstyr med automatisk og manuell lensepumpe for skrogets hulrom.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
22	Basisfartøy	Skrog	Minstekrav	Fartøyet skal være selvdrenerende og ikke fylles av hekkbølger/vann i medsjø, ved fartsreduksjon eller når fortøyd. Selvlenserordningen skal kunne stenges ved behov.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
23	Basisfartøy	Skrog	Minstekrav	Fartøyet skal leveres ferdig uniformert(foliering) i henhold til politiets uniformeringsuttrykk. Dette må gjøres i samarbeid med oppdragsgiver.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei	Jf Bilag 1.1.b Uniformeringsuttrykk. Bilaget leveres kun til leverandører som er kvalifisert og som inviteres videre til å levere tilbud i konkurransen, jf Regler for konkurransen punkt 3.3 og punkt 5.		
24	Basisfartøy	Skrog	Minstekrav	Fartøyet skal ha dimensjonerte festepunkter for å kunne foreta nødslep av båter opp til minimum 40 fot i lav hastighet. Fester til slep må ikke komme i konflikt med motorene.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
25	Basisfartøy	Redningsredskap	Minstekrav	Fartøyet skal utrustes med redningsutstyr i hht. 12-pax forskriften inkl. redningsflåte. Flåteleverandøren skal ha servicestasjon i Øst-Norge.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
26	Basisfartøy	Redningsredskap	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med nødanker med tau/kjetting dimensjonert i forhold til båtens størrelse og vekt.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
27	Basisfartøy	Cockpit	Minstekrav	Det skal være mulighet for å åpne og lukke sidevegger/åpninger/bakvegg.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
28	Basisfartøy	Cockpit	Minstekrav	Når tak og vegger er lukket, skal cockpit være vanntett (holde sjøsprøyt og regnvann ute).	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
29	Basisfartøy	Cockpit	Minstekrav	Fra cockpit skal det være 360 grader utsyn, både fra sittende og stående posisjon, også med alle vegger lukket. Krav til ståhøyde og utsikt skal gjelde minst for personer med høyde inntil 190 cm.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
30	Basisfartøy	Cockpit	Minstekrav	Det skal være mulighet til god bevegelse i og rundt hele cockpit, slik at bevegelighet under fart og i grov sjø kan skje på en så sikker måte som mulig.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
31	Basisfartøy	Cockpit	Minstekrav	Fartøyet skal ha montert vindusvisker(e) på alle vinduer i front.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
32	Basisfartøy	Cockpit	Minstekrav	I cockpit skal det være varmeanlegg som kan drives av landstrøm (230 volt) og under seilas. Dette skal sikre at vinduer er fri for is og snø, og en temperatur på minimum +15 grader C under seilas med lukkede vegger/vinduer ved utetemperaturer ned til -10 grader C.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
33	Basisfartøy	Cockpit	Minstekrav	Cockpit skal minimum ha 4 fastmonterte forovervendte sitteplasser med høy polstret rygg og demping i setene, hvorav løsningen skal bestå av ett førersete og ett sete for navigatør foran med holder for PC og telefon. Bak disse skal det være minst 2 seter hvorav ett av disse skal kunne brukes som en arbeidsstasjon og ha bordløsning for PC. Se Bilag 1.1.a IKT-konsept for krav til tilgjengelig strøm og nettverk.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse	Jf Bilag 1.1.a IKT-konsept. Bilaget leveres kun til leverandører som er kvalifisert og som inviteres videre til å levere tilbud i konkurransen, jf Regler for konkurransen punkt 3.3 og punkt 5 Leverandøren skal signere og levere taushetserklæring før utlevering av dokumentet.		

34	Basisfartøy	Cockpit	Minstekrav	Cockpit skal ha innretninger som hindrer store temperaturstigninger på sommeren. Det inkluderer mulighet for solskjerming, men vinduer utenom eventuelt takvindu skal ikke være sotet.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
35	Basisfartøy	Instrumentering	Minstekrav	Det skal være instrumentering for overvåkning av motorer, trim og væskenivåer. Alle instrumenter skal være innfelt, fastmontert, dimbare (nattmodus), oversiktlige og funksjonelt plassert i forhold til båtfører.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
36	Basisfartøy	Navigasjon	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med: - 2 stk kartplottere på minimum 17 tommer. Hver skjerm skal kunne benyttes individuelt (kart/radar) men også med overlay med kombinasjoner av radar, AIS og kart. Systemet skal være brukervennlig selv i grov sjø/slag. - kartbrikker med kart basert på Statens Kartverk - elektroniske kartoppdateringer - 1 stk. radar med god rotasjonshastighet som gir god oppdatering og billedkvalitet selv i 70 knop. - ekstern heading-sensor - autopilot - 1 stk ekkolodd - 1 stk kompass - 1 stk AIS- sender/mottaker med av/på-bryter (etter gjeldende krav)	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
37	Basisfartøy	Navigasjon	Minstekrav	Fartøyet skal utrustes med termisk kamera med stabilisering, zoom, varme i linse, og ulike fargepaletter. Kameraet skal ha oppløsning på minimum 640x480 piksler. Bildet skal være integrert i navigasjonssystemet, eventuelt i tillegg vises på egen skjerm.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
38	Basisfartøy	Øvrig sikkerhet	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med 2 stk. båtshake (solid type), montert hensiktsmessig i klips.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
39	Basisfartøy	Øvrig sikkerhet	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med kompressor og slange for etterfylling av luft i båten.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
40	Basisfartøy	Kommunikasjon	Minstekrav	Fartøyet skal ha løsninger for mobiltelefoni og internkommunikasjon. Leverandøren skal tilby en trådløs headsettløsning med lytte og sendefunksjon, som er tilpasset kommunikasjonsløsningen om bord. Minimum 3 stk headset, og minimum nødnett radioer, maritim VHF og internkommunikasjon skal være integrert i alle headset. Leverandøren bes om å dokumentere skjematisk hvordan dette er løst. Se også Bilag 1.1.a IKT-Konsept.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse	Jf Bilag 1.1.a IKT-konsept. Bilaget leveres kun til leverandører som er kvalifisert og som inviteres videre til å levere tilbud i konkurransen, jf Regler for konkurransen punkt 3.3 og punkt 5 Leverandøren skal signere og levere taushetserklæring før utlevering av dokumentet.		
41	Polisiært utstyr	Kommunikasjon	Minstekrav	Etter nærmere avtale skal det avsettes og klargjøres plass til to stk. nødnett radio med tilhørende høyttalere. Kunden leverer radioene, og leverandøren forestår montering. Det samme gjelder for en bredbåndsruter som sørger for konnektivitet og posisjonering inn i politiets systemer og en wifi-sone i og rundt båten. Kunden leverer antenner og antennekabler tilpasset maritime forhold. Plassering av antenner for radioer og ruter gjøres i samråd med kunden. Se Bilag 1.1.a IKT-Konsept. 2 ledige trekkerør for antennekabler legges mellom teknisk rom og tak for å dekke fremtidge behov.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei	Jf Bilag 1.1.a IKT-konsept. Bilaget leveres kun til leverandører som er kvalifisert og som inviteres videre til å levere tilbud i konkurransen, jf Regler for konkurransen punkt 3.3 og punkt 5 Leverandøren skal signere og levere taushetserklæring før utlevering av dokumentet.		
42	Basisfartøy	Hastighet	Minstekrav	Fartøyet inklusive alt utstyr, full(e) tank(er) og 3 personer à 100 kg + 100 kg bagasje skal ved 100 % ytelse av motoreffekt minimum yte 70 knop på flatt vann. Marsjhastighet skal oppgis. Båten skal være retningsstabil i alle hastigheter.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
43	Basisfartøy	Rekkevidde	Minstekrav	Fartøyet skal ha en minimum rekkvidde på 200 NM i 40 knops hastighet med crew og fulle tank(er)	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
44	Basisfartøy	Motorinstallasjon	Minstekrav	Fartøyet skal ha fremdrift fra minimum tre utenbords firetakt påhengsmotorer med tilhørende trådløse dødmannsknapper. Motorene skal minimum fungere normalt i følgende temperaturområder: - lufttemperatur fra -20 til +40 grader C. - vanntemperatur fra 0 til +30 grader C.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			

45	Basisfartøy	Motorinstallasjon	Minstekrav	Det skal være mulig å føre fartøyet med kun én motor.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
46	Basisfartøy	Motorinstallasjon	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med baugtruster dimensjonert for båtens størrelse og tyngde.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
47	Basisfartøy	Oppbevaringsrom	Minstekrav	Fartøyet skal ha vanntette oppbevaring- og utstyrsrom til bl.a. personlig utstyrsbag, fendere, dregg, redningsvester, tauverk og diverse vedlikeholdsutstyr m.v. I større utstyrsrom hvor det er fare for fukt eller kondens under landligge skal det installeres ordninger som varmer og/eller sørger for god luftsirkulasjon for å forhindre fuktskader på utstyr.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
48	Basisfartøy	Oppbevaringsrom	Minstekrav	I eller ved cockpit skal det være låsbare oppbevaringsrom/kasse for mindre utstyr.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
49	Basisfartøy	Rekker	Minstekrav	Det skal være solide rekker eller annen installasjon å gripe tak i rundt hele båten, også på akterdekk. Løsningen skal være slik at den ikke skades ved bording av, eller tillegging, mot andre fartøy.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
50	Polisiært utstyr	Varslingsanlegg	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med blålys med 360 grader visning, lysstyrke tilsvarende europeisk UN ECE R65 kl. II, sireneanlegg med megafon og tåkesignal, inkl. PA. Utforming og plassering avtales nærmere med kunden.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
51	Polisiært utstyr	Våpenoppbevaring	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med sikker oppbevaring av 3 stk. tohåndsvåpen. Løsningen for tohåndsvåpen skal passe for både karabin og MP5. Lengden på lengste våpen er 90 cm. Oppbevaringsløsning skal være sikret med lås som skal være slik at de vanskelig lar seg åpne uten riktig nøkkel. Dersom løsningen har flere låser skal de betjenes med samme nøkkel. Nøkkel skal være solid og ikke retningsbestemt. Det skal leveres 4 stk. nøkler som registerføres og dokumenteres. Oppbevaringsløsningen skal lages i rustfritt materiale og plasseres i tørt/ventilert rom. Våpnene skal være sikret mot slag og vibrasjoner. Det skal ikke være mulig å se utenfra om det er oppbevart våpen i fartøyet, men oppbevaringsløsning kan være synlig. Løsningen skal være solid festet i fartøyet. Utforming og plassering avtales nærmere med kunden.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
52	Annen utrustning	Alarm	Minstekrav	Større luker og dører som er tilgjengelig fra utsiden skal utstyres med akustisk alarm som utløses når luker og dører åpnes før alarm er deaktivert.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
53	Annen utrustning	Lys	Minstekrav	Fartøyet skal være utstyrt med lanterneføring i samsvar med forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen, del C, inkl. slepetanterne.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
54	Annen utrustning	Lys	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med kraftig, fastmontert, bevegelig led søkelys med mulighet for enkel justering fra cockpit. Søkelyset må tåle høy fart og stor belastning.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
55	Annen utrustning	Lys	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med kraftig, fastmontert, utvendig arbeidslys, både på fordekk, akterdekk og sider	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
56	Annen utrustning	Lys	Minstekrav	Cockpit skal ha innvendig dimbart taklys, også rødt lys. I tillegg skal flere arbeidslys med rødt og hvitt lys monteres ved bropult. Disse skal ha dimmefunksjon.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
57	Annen utrustning	Lys	Minstekrav	Fartøyet skal ha lys i større stue- og oppbevaringsrom.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
58	Annen utrustning	Lys	Minstekrav	Brytere i cockpit skal ha lysdiode (rødt) som gjør dem synlige i mørket.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
59	Annen utrustning	Lys	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med godt synlig lyspunkt som indikerer at landstrøm er tilkoblet og i drift.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
60	Annen utrustning	Ekstra strøm, landstrøm og inverter	Minstekrav	Fartøyet skal være ustyrt med batteribanker der én er dedikert start. Forbruksbank (forbruk/polisiært) skal holde fartøyets systemer oppe i 8 timer uten lading fra landstrøm og motorer.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			

61	Annen utrustning	Ekstra strøm, landstrøm og inverter	Minstekrav	Fartøyet skal ha min. 1 stk inverter(spenningsomformer) av typen ren sinuskurve for uttak av 230V, minimum 1000 W kontuerlig effekt, til samme kontakter som 230V fra landstøm.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
62	Annen utrustning	Ekstra strøm, landstrøm og inverter	Minstekrav	Fartøyet skal være utstyrt med enkel tilkobling til landstrøm, inkl. ladekabel.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
63	Annen utrustning	Ekstra strøm, landstrøm og inverter	Minstekrav	Fartøyet skal ha landstrømanlegg, for lading og uttak til 2 stk doble 230V stikkontakter.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
64	Annen utrustning	Ekstra strøm, landstrøm og inverter	Minstekrav	Fartøyet skal ha 2 stk ekstra doble 12V, uttak av typen usb-c i eller ved bropult.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
65	Annen utrustning	Ekstra strøm, landstrøm og inverter	Minstekrav	Fartøyet skal være utstyrt med hovedbrytere for forbruk, start og innmontert polisiært utstyr i nærheten av fartøyets hovedstrømbryter.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
66	Annen utrustning	Nettverksuttak	Minstekrav	Fartøyet skal leveres med minimum 3 stk. nettverksuttak til to stk. PC og ett bevisinstrument alkohol (Type Evidenzer).	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
67	Annen utrustning	Utførelse elektrisk arbeid	Minstekrav	Kabler skal dimensjoneres, forlegges og festes slik at tillatt kabeltemperatur ikke overskrides ved maksimal kontinuerlig belastning. Unødvendig overskuddslengde på kraftkabler skal unngås og skal ikke anordnes i konsentrerte kveiler dersom dette kan medføre uakseptabel temperaturøkning eller elektromagnetiske påvirkninger. Leverandør skal bl.a. oppgi tiltak mot EMC. Kablene skal merkes.	A og D1: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Tredjepartsdokumentasjon	Leverandørens bekreftelse er tilstrekkelig ved innlevering av tilbud. Tredjepartsdokumentasjon skal kun leveres av leverandør som tildeles kontrakt. Dokumentasjonen skal leveres ifm levering av fartøyet.		
68	Annen utrustning	Utførelse elektrisk arbeid	Minstekrav	Fartøyets elektriske system skal utformes slik at risiko for galvanisk og elektrolytisk korrosjon begrenses. Jordings-, bonding- og landstrømsarrangement skal dokumenteres.	A og D1: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Tredjepartsdokumentasjon	Leverandørens bekreftelse er tilstrekkelig ved innlevering av tilbud. Tredjepartsdokumentasjon skal kun leveres av leverandør som tildeles kontrakt. Dokumentasjonen skal leveres ifm levering av fartøyet.		
69	Generell	Befaring og medvirkning	Minstekrav	Leverandøren skal legge til rette for at Kunden skal kunne gjennomføre befaringer etter eget ønske i byggeperioden, og Kunden skal varsles og gis anledning til å være til stede, og ha påvirkningsmulighet ved utforming og montering av komponenter av betydning for den daglige praktiske bruk. Eksempelvis plassering av stoler, plassering og innredning av lagerrom, instrumenter i bropult, m.m.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
70	Generell	Opplæring	Minstekrav	Til leveransen skal det inngå relevant opplæring i bruk av fartøyet og utstyr, samt gjennomgang og opplæring i daglig vedlikehold av fartøy og motorer. Opplæringen skal skje hos Kunden og inneholde både en teoretisk og praktisk del. Opplæringsprogrammet bes beskrevet særskilt og skal være inkludert i den totale prisen på leveransen. Brukerhåndbok på norsk skal følge med ved overlevering	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
71	Generell	Prosjektplan	Minstekrav	Det skal fremlegges prosjekt- og fremdriftsplan som beskriver milepæler og relevante kontrollpunkter, koordinert med planlagte tester iht krav 72.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			

72	Generell	Tester og godkjenning	Minstekrav	Leverandøren skal legge til rette for, og gjennomføre, følgende tester for leveransen: - Factory acceptance test (FAT) - teknisk/dokumentasjon - Harbour acceptance test (HAT) - funksjonstest - Sea acceptanse test (SAT) – bl.a sjø- og fartsegenskaper, manøvreringsegenskaper, navigasjon, stabilitet, operativitet retningsstabilitet, utstyr, utforming av skrog og kabin. Testene skal utføres i et samarbeid mellom Leverandøren og Kunden. Aksept eller overlevering av båten vil ikke forekomme før endelig godkjenning av Kunden.	A: - Leverandørens bekreftelse ja / nei			
73	Generell	Reservedeler ekstra	Minstekrav	Leverandør skal tilby kritiske reservedeler og legge ved prisliste.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
74	Basisfartøy	Avhending og miljø	Minstekrav	Leverandøren skal opplyse om avhendingsmetode og eventuelle andre miljømessige forhold knyttet til produkter omfattet av leveransen.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
75	Generell	Redningsmateriell ekstra	Opsjon (obligatorisk)	Leverandør skal tilby ekstra flåter.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
76	Generell	Motor ekstra	Opsjon (obligatorisk)	Leverandør skal tilby ekstra reservemotorer.	A og C: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens egen dokumentasjon			
	Preferanser							
77	Generell	Operative behov	Preferanse	Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av i hvilken grad fartøyet dekker operative behov, som beskrevet i Bilag 1 Kravspesifikasjon.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
78	Generell	Levering, drift og vedlikehold	Preferanse	Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av i hvilken grad tilbudet inneholder løsninger og garantier som understøtter politiets behov for levering, drift og vedlikehold, jf. Bilag 1 Kravspesifikasjon. Herunder er det også ønskelig med kort leveringstid, Leverandøren skal oppgi tilbudt leveringstid i tilbudet.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			
79	Generell	Ergonomi og HMS	Preferanse	Det vil bli foretatt en helhetsvurdering av i hvilken grad fartøyet har løsninger som gir høy grad av ergonomi og HMS for brukerne av fartøyet, jf. Bilag 1 Kravspesifikasjon.	A og B: - Leverandørens bekreftelse ja / nei og - Leverandørens beskrivelse			