
Overbygning Veg 60010 og 60011

Grusdekke

1:10



Slitelag: Fk 0/32, t=100 mm


Bærelag: Sprengstein (Dmax 63 mm), t=100 mm

Forsterkningslag: Sprengstein (Dmax 300 mm), t=450 mm

Fiberduk kl. 3

Knust asfaltdekke

1:10



Slitelag, Ak 0/32, t=100 mm

Bærelag, Sprengstein (Dmax 63 mm), t=100 mm


Forsterkningslag: Sprengstein (Dmax 300 mm), t=450 mm

Fiberduk kl. 3

Overbygning Veg 60020

Profil 0-350

1:10




Slitelag, Ab11, t=35 mm
Bindlag, Ab11, t=30 mm
Øvre bærelag, Ag16, t=50 mm
Nedre bærelag, Fk 0/32, t=80 mm

Forsterkningslag, Fk 0/180, t=400 mm

Fiberduk kl. 3

Profil 350 - 520

1:10



Slitelag, Agb11, t=40 mm
Bindlag, Agb11, t=35 mm
Nedre bærelag, Fk 0/32, t=100 mm


Forsterkningslag, Fk 0/180, t=400 mm

Fiberduk kl. 3

Plasser rundt trykkøkere, høydebasseng og spillvann pumpestasjon

Jordskjæring

1:10



Slitelag, Agb11, t=35 mm
Bindlag, Agb11, t=35 mm


Nedre bærelag, Fk 0/32, t=200 mm

Forsterkningslag, Fk 0/180, t=400 mm

Fiberduk kl. 3

Fjellskjæring / fylling

1:10




Slitelag, Agb11, t=35 mm
Bindlag, Agb11, t=35 mm

Nedre bærelag, Fk 0/32, t=200 mm

Forsterkningslag, Fk 0/180, t=400 mm

Fjellskjæring / fylling (med dypsprengning)

1:10



Slitelag, Agb11, t=35 mm
Bindlag, Agb11, t=35 mm

Nedre bærelag, Fk 0/32, t=200 mm

Dypsprengning til ca. 1080 mm under planum

Tegningsnummer	Revisjon
RIVEG-W-30-05	F02

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F02	2026-05-29	For anskaffelse	VyaLob	LarAam	LarAam
D01	2026-04-24	For godkjennelse hos oppdragsgiver	VyaLob	LarAam	LarAam

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Vennesla kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:10

Rørtrase Smååsane-Støleheia

Overbygning veier og plasser

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52505035	RIVEG-W-30-05	F02

"X:\nor\oppdrag\Kristiansand\52\05\52505035\BIM\Veg_gate\Ark\IfcLay_C_VyaLob.dwg - VyaLob - Utskriftsdato: 2026-05-26, 16:20:47 - LAYOUT = RIVEG-W-30-05 - XREF = Bokskulvert_ny-bekkelop, RIE_Nettstasjon2+3_Glitre, RIE_Nettstasjon1_Glitre, Overbygning, gr-el_60020-glitre-opikanal_copy, gd-kart-veilenker, t-geom_riggplan_skravur, gd-kart, gm_acad_kartgrunnlag, am_acad_24-høydebasseng, t-kart_kabelgrunnlag_geomatikk, gm_acad_s800\arealer-opikanal-60020_copy, Lengdeprofiler, am_acad_36-pumpestasjon, am_acad_24-trykkøker-pumpestasjon, Planrammer_1_1000, t-geom_veilinjer, t-geom_vei_skravur, t-geom_vei_CL"