D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr

Utstyr til bruk ved uforutsette hendelser

(jf. bl.a. kap. C2, pkt. 19.6.1 *Spesielt for arbeidsvarsling og trafikkavvikling* og kap. D1, prosess 18.3)

Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprenøren ha utstyr som listet opp under, med tilhørende oppsettings-, innfestings- og monteringsutstyr, tilgjengelig iht. krav i kap. D1, prosess 18.3.
Utstyret skal tilfredsstille krav gitt i følgende håndbøker utgitt av Statens vegvesen:



N101 Rekkverk og vegens sideområder
N300 Trafikkskilt
N301 Arbeid på og ved veg
N303 Trafikksignalanlegg
R310 Trafikksikkerhetsutstyr

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Listen i dette dokumentet beskriver ikke det utstyr entreprenøren trenger for gjennomføring av kontrakten, men har kun status som et dokument som klargjør volumet av utstyr som skal stå til fri disposisjon til bruk ved uforutsette hendelser som inngår i prosess 18.3.

Så lenge dette ikke hindrer oppfyllelse av krav i kap. D1, prosess 18.3, kan utstyret fritt benyttes ved andre arbeider der det da i tilfelle kan fjernes umiddelbart når behov for utstyret oppstår knyttet til en uforutsett hendelse. I konkrete tilfeller skal eller kan utstyret tillates benyttet ved regningsarbeider som ikke er direkte knyttet opp mot uforutsette hendelser, se vilkår for dette i kap. C2, pkt. 19.6.1 *Spesielt for arbeidsvarsling og trafikkavvikling*.

Type utstyr	Antall	Merknad
Skyttelsignalanlegg komplett, signal 1080, lysåpning 200 mm	2	Batterikapasitet for minimum 20 døgns drift. Anlegget skal være trafikkstyrt.
Signal 1094 Rødt stoppblinksignal, lysåpning 200 mm	10	
Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm	16	
Tilhenger med varselpanel med: Skilt 908 Hindermarkering (2 stk) Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm (2 stk) Skilt 110 Vegarbeid Skilt 404.1 Påbudt kjørefelt	4	En stasjonert på Austevoll

Type utstyr	Antall	Merknad
Skilt 404.2 Påbudt kjørefelt		
Skilt 106.1 Smalere veg	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 108 Ujevn veg	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 110 Vegarbeid	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 112 Steinsprut	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 116 Glatt kjørebane	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 132 Trafikksignal	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 149 Kø	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 156 Annen fare	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.60 Fartsgrense	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 364.50 Slutt særskilt fartsgrense	8	Hvit bakgrunn
Skilt 364.60 Slutt særskilt fartsgrense	8	Hvit bakgrunn
Trekk for «blending av fartsgrenseskilt»	8	
Skilt 560 (med fast tekst)	4	
Skilt 560 (variabel tekst)	4	
Opplysningstavle 560.615	4	
Skilt 713 Vanlig vegviser (for omkjøring) med symbol skilt 723.61 Andre omkjøringsruter	8	
Skilt 723.61 Andre omkjøringsruter	16	
Skilt 743.1 Midlertidig omkjøring	4	
Skilt 802 Avstand	4	300 meter, gulgrønn bunnfarge
Skilt 804 Utstrekning	4	200-500
Skilt 808.179 Vegbom	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.727 Manuell dirigering	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.743 Oljesøl	8	Gulgrønn bunnfarge

Type utstyr	Antall	Merknad
Skilt 906V Hindermarkering	40	Rød/gul
Skilt 906H Hindermarkering	40	Rød/gul
Skilt 906VH Hindermarkering	40	Rød/gul
Sperrebukk	8	Rød/gul
Sperreplank (med utforming som skilt 908)	4	Rød/gul
Langsgående sikring i styrkeklasse T3 og arbeidsbredde W3 (iht. *håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder*)	150 lm **)	Endestykke skal ha tilsvarende styrkeklasse/arbeidsbredde *)
Endestykke tilpasset og tilhørende langsgående sikring *)	4	Lengden på endestykket kommer i tillegg til lm langsgående sikring **)
Ledegjerde	100 lm	
Tversgående energiabsorberende utstyr for sikring av ett kjørefelt, inkludert rød/gul hindermarkering	2	